



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592157
Email: e.tsampi@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 13971

Πειραιάς: 4-9-2026

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

- **ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ**
- **ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ**
- **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ**
- **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	10-9-2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας e.tsampi@tzaneio.gov.gr**
- 5.** Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Ε.Α.	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2024/2026 ΔΣ 34/15-7-26 Θ ΕΗΔ 15	ΞΦΞ346906Κ-ΕΜ8	21004196 ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ	6ΤΕΜ	1.200,00 €	ΤΕΧΝΙΚΟ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2021/2026 ΔΣ 34/15-7-26 Θ ΕΗΔ 15	ΨΤΥΩ46906Κ-Β10	21004197 ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΤΗΣ	1ΤΕΜ	450,00 €	ΤΕΧΝΙΚΟ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2023/2026 ΔΣ 34/15-7-26 Θ ΕΗΔ 15	ΨΑΞ746906Κ-ΒΝ4	21004019 ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ	1ΤΕΜ	1.500,00€	ΤΕΧΝΙΚΟ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2022/2026 ΔΣ 34/15-7-26 Θ ΕΗΔ 15	ΨΙΝ446906Κ-ΝΗΟ	21004199 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ-ΥΓΡΩΝ	1 ΤΕΜ	1.350,00	ΤΕΧΝΙΚΟ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά.
7. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ε.Α 2024 Τεχνική περιγραφή ατμοκαθαριστή επιφανειών

Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης 280(mm)

Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης 170(mm)

Χωρητικότητα κάδου νερού 200(ml)

Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας 50(min)

Διάρκεια χρήσης μπαταρίας περίπου 35(min)

Να διαθέτει δύο αποσπώμενες μπαταρίες λιθίου με τάση 3,7(V) συμπεριλαμβανομένου και του φορτιστή

Τάση (V) 220 - 240 Συχνότητα 50 - 60(Hz)

Βάρος μαζί με την μπαταρία περίπου 1(kg)

Διαστάσεις περίπου (L × W × H) (mm) 280 x 130 x 335

Να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας ,δέκα (10) έτη διάθεση ανταλλακτικών με επίσημο service , παρελκόμενα ανταλλακτικά- αξεσουάρ ,τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά-αγγλικά , με διαθεσιμότητα προμήθειας αναλώσιμων υγρών καθαρισμού και να είναι καινούργιος αμεταχείριστος όχι ανακατασκευής .

Ε.Α 2021 Τεχνική περιγραφή σκούπας πλάτης

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών

Χωρητικότητα κάδου από πλαστικό 3(lt)

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Στάθμη θορύβου λειτουργίας 65(dB(A))

Ποσότητα αέρα περίπου 35(l/s) με ονομαστική απόδοση 350(W)

Ικανότητα αναρρόφησης 189 / 18,9(mbar/kPa)

Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α)) 1

Λειτουργία με μπαταρία επαναφορτιζόμενη 36 V (Θα συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στην συσκευασία)

Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (/min) eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Λειτουργία ισχύος: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah)

Λειτουργία ισχύος: / max. 41 (7,5 Ah)

Βάρος περίπου 5,0(kg)

Διαστάσεις (L x W x H) (mm) 220 x 317 x 450

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1 m με τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης: 615 mm, 1007 mm από αλουμίνιο

Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο σχισμών

Να δοθεί με ποσότητα σακουλών φίλτρου (10 Τεμάχια) και το υλικό σακούλας φίλτρου να είναι από υλικό Fleece με φίλτρο προστασίας κινητήρα

Να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας ,δέκα (10) έτη διάθεση ανταλλακτικών με επίσημο service , παρελκόμενα ανταλλακτικά- αξεσουάρ ,τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά-αγγλικά , με διαθεσιμότητα προμήθειας αναλώσιμων και να είναι καινούργιο αμεταχειρίστο όχι ανακατασκευής .

E.A. 2023 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Να διαθέτει αυτόματη εκτόνωση της πίεσης

Αριθμός φάσεων ηλεκτρικού ρεύματος Ph 1

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Τάση λειτουργίας V 230

Συχνότητα Hz 50

Παροχή νερού περίπου lt/h 600

Θερμοκρασία νερού παροχής έως και 60°C

Πίεση λειτουργίας bar / MPa 160 / 16

Μέγιστη πίεση 240, 24

Ισχύς παροχής περίπου kW 3,3

Καλώδιο σύνδεσης 5 m

Παροχή νερού με σύνδεσμο 3/4"

Βάρος (με τα εξαρτήματα) περίπου 37 kg

Διαστάσεις περίπου (L × W × H) 400 × 455 × 700 mm

Να διαθέτει πιστόλι ψεκασμού εύκολο στην χρήση

Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης 10 m

Ακροφύσιο ψεκασμού 840 mm

Να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας ,δέκα (10) έτη διάθεση ανταλλακτικών με επίσημο service,παρελκόμενα ανταλλακτικά-αξεσουάρ ,τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά-αγγλικά , με διαθεσιμότητα προμήθειας αναλώσιμων και να είναι καινούργιο αμεταχείριστο όχι ανακατασκευής .

Ε.Α 2022 Τεχνική περιγραφή σκούπας συλλογής υγρών -στερεών

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Τάση (V) 220 – 240 αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1 Συχνότητα (Hz) 50 - 60

Αναρρόφηση (mbar/kPa) 254 / 25,4

Χωρητικότητα κάδου (l) 65 (lt)

Ονομαστική ισχύς εισόδου max. 2760(W)

Πρότυπη ονομαστική διάμετρος () ID 40

Μήκος καλωδίου 10 (m)

Στάθμη ηχητικής λειτουργίας περίπου 73 (dB(A))

Βάρος χωρίς αξεσουάρ περίπου 20(kg)

Διαστάσεις περίπου (L x W x H) (mm) 600 x 480 x 920

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης : 4 m

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης εμπεριεχομένων : 2 Τεμάχια

Μήκος σωλήνων αναρρόφησης περίπου : 550 mm

Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας

Ποσότητα σακουλών φίλτρου: 1 Τεμάχιο(α) ,Υλικό σακούλας φίλτρου Χαρτί

Πλάτος ακροφυσίου δαπέδου υγρού/ξηρού περίπου : 360 mm

Να εμπεριέχει ακροφύσιο σχισμών

Να εμπεριέχει εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)

Να εμπεριέχει επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Υλικό από ίνες κυτταρίνης
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Λαβή ώθησης με στιβαρό προφυλακτήρα και τροχίσκος με φρένο

Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο πλήρωσης

Καθαρισμός φίλτρου: Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου Ap

Να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας ,δέκα (10) έτη διάθεση ανταλλακτικών με επίσημο service,παρελκόμενα ανταλλακτικά-αξεσουάρ ,τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά-αγγλικά , με διαθεσιμότητα προμήθειας αναλώσιμων υγρών καθαρισμού και να είναι καινούργια αμεταχείριστη όχι ανακατασκευής .

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ